



UHD - 55" - Touch Series

Vestel



#IFD55TH652

Effacement de la paume La fonction d'effacement automatique de la paume permet aux enseignants et aux étudiants de simplifier l'expérience du tableau blanc avec une écriture et un effacement fluides. **Facilité d'utilisation avec Android** Android offre aux enseignants un accès direct aux cours et aux outils de collaboration, notamment le tableau blanc, le navigateur Web, la bibliothèque d'applications et le partage d'écran sans fil natif.

Panneau

Taille de l'écran

55"

Technologie du panneau

IPS

Type de rétroéclairage

Direct-Type LED

Luminosité

400 cd/m²

**Résolution**

UHD: 3840 x 2160 – HDR10

Taux de contraste

1300:1

**Taux de contraste
dynamique**

40000:1

**Durée de vie du
panneau (min.)**

30000 Hr

**Temps de réponse
(typique)**

6 ms

Zone active (H x V)

12010 x 681 mm

Angle de vue

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur chromatique

16.7 M (8-bit)

Traitement d'écan

2H

Indice de flou

8%



Fréquence de rafraîchissement
60Hz

Type de devanture
Black Super Narrow Bezel

Orientation
Horizontale

Heures de fonctionnement
16/7

Zone d'utilisation
Intérieur

Connections
Entrée RVB
VGA(DE-15F)

Sortie RVB
N/D

Entrée vidéo
3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD

Sortie vidéo
HDMI2.0

Entrée audio
Line In L/R



	Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
MÉCANIQUE	Dimensions du produit (LxPxH)	1280 x 123 x 751 mm
	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1480 x 265 x 930 mm
	Poids du produit	29.45 kg
	Poids du paquet	38.15 kg
Puissance	Alimentation	90% 110 VAC – 240 VAC
Technologie tactile	Type de technologie tactile	Infrared (IR) Technology
	Point de contact pris en charge	10 Points

**Sensibilité**

Tout contact avec le doigt, la main gantée ou aiguille

Connectivité

HID, TUO, Flash

Système d'exploitation et applications prises en charge

Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android

Orientation

Horizontale

Étalonnage

Pas nécessaire

Précision

%90 <

Taux de déclaration

Up to 450 fps

Type de verre

Anti Glared (AG), 4mm Tempered

Communication

USB 2.0

Mode d'alimentation



USB

**Tension
d'alimentation**

DC 5V +/- 5%

Courant Moyen

<400mA

Temps de réponse

<10ms

Précision tactile

+/-2mm (over 90% area)

**Tailles des objets
pour usage tactile**

5mm

**Durabilité usage
tactile**

Illimité

Compatibilité HID

Oui USB

Environnement

**Température de
fonctionnement**

+40°C / 0°C

**Humidité de
fonctionnement**

90%



Conommation d'énergie	Typique	83 W
	Veille Prolongée	?0.5W
Accessoire	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
Caractéristiques	Caractéristiques principales	USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up
	Caractéristiques mécaniques	IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying handles, Detachable logo positioning, Cable Holders
	Fonctions optionnelles	OPS Compliance
	Haut-parleur	2 x 8 W
Sécurité	Sécurité	YES
	Approbation EMC	YES
	Marquage CE	



YES
