

UHD - 55" - Touch Series

Vestel



#IFD55TH652

Effacement de la paume La fonction d'effacement automatique de la paume permet aux enseignants et aux étudiants de simplifier l'expérience du tableau blanc avec une écriture et un effacement fluides. Facilité d'utilisation avec Android Android offre aux enseignants un accès direct aux cours et aux outils de collaboration, notamment le tableau blanc, le navigateur Web, la bibliothèque d'applications et le partage d'écran sans fil natif.

Panneau	Taille de l'écran	55?
	Technologie du panneau	IPS
	Type de rétroéclairage	Direct-Type LED

Luminosité

400 cd/m²



Résolution	UHD: 3840 x 2160 – HDR10
Taux de contraste	1300:1
Taux de contraste dynamique	40000:1
Durée de vie du panneau (min.)	30000 Hr
Temps de réponse (typique)	6 ms
Zone active (H x V)	12010 x 681 mm
Angle de vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur chromatique	16.7 M (8-bit)
Traitement d'écan	2H
Indice de flou	8%



	Fréquence de rafraîchissement	60Hz
	Type de devanture	Black Super Narrow Bezel
	Orientation	Horizontale
	Heures de fonctionnement	16/7
	Zone d'utilisation	Intérieur
Connections	Entrée RVB	VGA(DE-15F)
	Sortie RVB	N/D
	Entrée vidéo	3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD
	Sortie vidéo	HDMI2.0
	Entrée audio	Line In L/R



	Sortie audio	Headphone, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
MÉCANIQUE	Dimensions du produit (LxPxH)	1280 x 123 x 751 mm
	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1480 x 265 x 930 mm
	Poids du produit	29.45 kg
	Poids du paquet	38.15 kg
Puissance	Alimentation	90% 110 VAC – 240 VAC
Technologie tactile	Type de technologie tactile	Infrared (IR) Technology
	Point de contact pris en charge	10 Points



Sensibilité	Tout contact avec le doigt, la main gantée ou aiguille
Connectivité	HID, TUIO, Flash
Système d'exploitation et applications prises en charge	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android
Orientation	Horizontale
Étalonnage	Pas nécessaire
Précision	%90 <
Taux de déclaration	Up to 450 fps
Type de verre	Anti Glared (AG), 4mm Tempered
Communication	USB 2.0
Mode d'alimentation	



		USB
	Tension d'alimentation	DC 5V +/- 5%
	Courant Moyen	<400mA
	Temps de réponse	<10ms
	Précision tactile	+/-2mm (over 90% area)
	Tailles des objets pour usage tactile Durabilité usage	5mm
	tactile Compatibilité HID	Illimité
Environnement	Température de fonctionnement	Oui USB
	Humidité de fonctionnement	+40°C / 0°C
		90%



Concommation d'énergie	Typique	83 W
	Veille Prolongée	?0.5W
Accessoire	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
Caractéristiques	Caractéristiques principales	USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up
	Caractéristiques mécaniques	IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying handles, Detachable logo positioning, Cable Holders
	Fonctions optionnelles	OPS Compliance
	Haut-parleur	2 x 8 W
Sécurité	Sécurité	YES
	Approbation EMC	YES
	Marquage CE	



YES