

### Zenit W600

Série Zenit



#CLZW600

Le Cameo ZENIT® W600 est un projecteur wash d'une puissance exceptionnelle conçu pour les utilisations en extérieur les plus exigeantes, avec un total de quarante LED RGBW de 15 W, un flux lumineux intense de 21 000 lm et l'indice de protection IP65. En plus des options de commande RDM et DMX, le projecteur est muni d'un émetteur-récepteur 2,4 GHz W-DMX™ intégré développé par Wireless Solution Sweden AB pour le pilotage sans fil pratique et l'utilisation en mode maître-esclave sans fil. Grâce à son large éventail de programmes automatisés performants, il s'utilise également comme appareil autonome. Le ZENIT® W600 est muni de la technologie innovante SnapMag® de Cameo afin d'offrir un maximum de flexibilité. Celle-ci permet de modifier l'angle de dispersion en quelques secondes en apposant des cadres filtres aimantés, et ce sans outil ni démontage du projecteur. Les cadres SnapMag® avec lentilles divergentes de précision et coupe-flux à 4 volets sont disponibles comme accessoires spéciaux et se fixent fermement et en toute sécurité aux projecteurs.

# Informations techniques

Type de produit

Projecteur wash LED pour usage extérieur

Type

ZENIT

Spectre de couleurs



	RGBW
Nombre de LED	40
Type de LED	15W
Durée de vie moyenne de la LED	50000 heures
Fréquence de rafraîchissement	Réglable : 800Hz, 1200Hz, 2000Hz, 3600Hz, 12000Hz, 25 000 Hz
Angle de dispersion	Faisceau de 18°, champ de 35° (sans diffuseur) °
Lentille	PE et verre trempé
Entrée DMX	5 points IP65
Sortie DMX	5 points IP65
Modes DMX	10 canaux, 15 canaux, 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 8 canaux 1, 8-2 canaux



Ean	otions	· DMV

colour macro, CTC (Correction de Température de Couleur), Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, Programmes Auto, Réponse Dimmer, RGBW, RGBW Fin, Strobe

#### **Modes autonomes**

colour macro, Mode Master / Slave, Programmes Auto, Settings, Static, System Info, Tunable White, User Colours

#### Réglages

Enter, Mode, Value Down, Value Up

#### Indicateurs

afficheur OLED

#### **Tension secteur**

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

# Consommation électrique

565 W

# Facteur de puissance

0,99 FP (120 V) / 0,96 FP (230 V)

#### Embase secteur

IP65

### Connecteur d'alimentation

IP65



Matériau boîtier	Aluminium
Couleur coffret	Noir
Classe IP	IP65
Refroidissement	Ventilateurs thermorégulés (IP65)
Flux lumineux	21000 lm
Efficacité	37,2 lm/W
Température d'utilisation	-15 – 45 °C
Accessoires (fournis)	2 fixations type oméga
Autres propriétés	Certifié ETL
Largeur	463 mm

Dimensions



Longueur	291 mm
Hauteur	161 mm
Poids	13 kg