



Zenit W300

Série Zenit



#CLZW300

Le Cameo ZENIT® W300 est un projecteur wash d'une puissance exceptionnelle conçu pour les utilisations en extérieur les plus exigeantes, avec un total de vingt-et-une LED RGBW de 15 W, un flux lumineux intense de 10 000 lm et l'indice de protection IP65. En plus des options de commande RDM et DMX, le projecteur est muni d'un émetteur-récepteur 2,4 GHz W-DMX™ intégré développé par Wireless Solution Sweden AB pour le pilotage sans fil pratique et l'utilisation en mode maître-esclave sans fil. Grâce à son large éventail de programmes automatisés performants, il s'utilise également comme appareil autonome. Le ZENIT® W300 est muni de la technologie innovante SnapMag® de Cameo afin d'offrir un maximum de flexibilité. Celle-ci permet de modifier l'angle de dispersion en quelques secondes en apposant des cadres filtres aimantés, et ce sans outil ni démontage du projecteur. Les cadres SnapMag® avec lentilles divergentes de précision et coupe-flux à 4 volets sont disponibles comme accessoires spéciaux et se fixent fermement et en toute sécurité aux projecteurs.

Informations techniques

Type de produit

Projecteur wash LED pour usage extérieur

Type

ZENIT

Spectre de couleurs



RGBW

Nombre de LEDs

21

Type de LED

15 W

**Durée de vie
moyenne de la LED**

50000 heures

**Fréquence de
rafraîchissement**

Réglable : 800, 1 200, 2 000, 3 600, 12 000, 25 000 Hz

Angle de dispersion

Faisceau de 21 °, champ de 40 ° (sans diffuseur) °

Lentille

PE et verre trempé

Entrée DMX

5 points IP65

Sortie DMX

5 points IP65

Modes DMX

10-channel, 15-channel, 2-channel, 3-channel,
4-channel, 8-1 Channel, 8-2 Channel

**DMX Functions**

10 canaux, 15 canaux, 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 8 canaux 1, 8 canaux 2

Modes autonomes

Colour macro, Mode Master / Slave, Paramètres système, Programmes Auto, Static, System Info, Tunable White, User Colours

Réglages

Enter, Mode, Value Down, Value Up

Indicateurs

afficheur OLED

Tension secteur

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Consommation électrique

300 W

Facteur de puissance

0.99 PF (120V) / 0.96 PF (230V)

Embase secteur

IP65

Connecteur d'alimentation

IP65



**Connecteur
d'alimentation**

Aluminium

Couleur coffret

Noir

Classe IP

IP65

Refroidissement

Ventilateurs IP65 thermorégulés

Flux lumineux

10661 lm

Efficacité

35.3 lm/W

**Température
d'utilisation**

-15 – 45 °C

Autres propriétés

Certifié ETL

Dimensions

Largeur

377 mm

Longueur

256 mm



Hauteur

140 mm

Poids

8 kg
