Zenit W300

Série Zenit



#CLZW300

Le Cameo ZENIT® W300 est un projecteur wash d'une puissance exceptionnelle conçu pour les utilisations en extérieur les plus exigeantes, avec un total de vingt-et-une LED RGBW de 15 W, un flux lumineux intense de 10 000 lm et l'indice de protection IP65. En plus des options de commande RDM et DMX, le projecteur est muni d'un émetteur-récepteur 2,4 GHz W-DMX™ intégré développé par Wireless Solution Sweden AB pour le pilotage sans fil pratique et l'utilisation en mode maître-esclave sans fil. Grâce à son large éventail de programmes automatisés performants, il s'utilise également comme appareil autonome. Le ZENIT® W300 est muni de la technologie innovante SnapMag® de Cameo afin d'offrir un maximum de flexibilité. Celle-ci permet de modifier l'angle de dispersion en quelques secondes en apposant des cadres filtres aimantés, et ce sans outil ni démontage du projecteur. Les cadres SnapMag® avec lentilles divergentes de précision et coupe-flux à 4 volets sont disponibles comme accessoires spéciaux et se fixent fermement et en toute sécurité aux projecteurs.

Informations techniques

Type de produit

Projecteur wash LED pour usage extérieur

Type

ZENIT

Spectre de couleurs

	RGBW
Nombre de LEDs	
	21
Type de LED	
	15 W
Durée de vie moyenne de la LED	
	50000 heures
Fréquence de rafraîchissement	
	Réglable : 800, 1 200, 2 000, 3 600, 12 000, 25 000 Hz
Angle de dispersion	
	Faisceau de 21 °, champ de 40 ° (sans diffuseur) °
Lentille	
	PE et verre trempé
Entrée DMX	
	5 points IP65
Sortie DMX	
	5 points IP65
Modes DMX	
	10-channel, 15-channel, 2-channel, 3-channel, 4-channel, 8-1 Channel, 8-2 Channel

DMX Functions	10 canaux, 15 canaux, 2 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 8 canaux 1, 8 canaux 2
Modes autonomes	Colour macro, Mode Master / Slave, Paramètres système, Programmes Auto, Static, System Info, Tunable White, User Colours
Réglages	Enter, Mode, Value Down, Value Up
Indicateurs	afficheur OLED
Tension secteur	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consommation électrique	300 W
Facteur de puissance	0.99 PF (120V) / 0.96 PF (230V)
Embase secteur	IP65
Connecteur d'alimentation	IP65

Connecteur d’alimentation	Aluminium
Couleur coffret	Noir
Classe IP	IP65
Refroidissement	Ventilateurs IP65 thermorégulés
Flux lumineux	10661 lm
Efficacité	35.3 lm/W
Température d'utilisation	-15 – 45 °C
Autres propriétés	Certifié ETL

Dimensions

Largeur	377 mm
Longueur	256 mm

Hauteur	
	140 mm
Poids	
	8 kg