Evos W3

Série Evos



#CLEW3

Lors de la sélection des lyres, une lumière LED particulièrement naturelle a été privilégiée pour réaliser des effets et assurer l'éclairage. Cette mini lyre à LED compacte et polyvalente présente non seulement cette caractéristique, mais bien plus encore. Malgré son faible encombrement, que ce soit fixée sur une structure ou stockée en entrepôt, elle offre les mêmes fonctions haut de gamme que le modèle EVOS® W7, plus imposant. 7 Modules LED RGBW de 40 W génèrent des couleurs RGBW soutenues pour des effets lumineux époustouflants. Comparativement aux autres appareils, le Cameo EVOS® W3 offre un indice de restitution des couleurs particulièrement élevé. La LED blanc chaud permet de l'utiliser comme projecteur wash pour l'éclairage de personnes ou d'objets, soit sous un éclairage par lumière blanche naturelle, soit comme éclairage d'ambiance dans des tons pastel. Cette capacité d'utilisation polyvalente provient de la combinaison individuelle des LED à couleurs pleines avec la LED blanc chaud, qui génère des nuances de blanc très nettement définies grâce à un IRC supérieur à Ra 90.

Informations techniques

Type de produit

Lyres à LED

Type

Projecteur asservi (lyre)

Spectre de couleurs

	RGBWW
Nombre de LED	
	7
Type de LED	
	40 W RGBW
Fréquence de rafraîchissement	
	800 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 25000 Hz
Angle de dispersion	
	4.5 – 55 °
Entrée DMX	
	Connecteur XLR mâle 5 points, port Ethernet In sur RJ45 (ArtNET), Réseautage
Sortie DMX	
	Connecteur XLR femelle 5 points, port Ethernet Out sur RJ45 (ArtNET), Réseautage
Modes DMX	
	18 canaux, 22 canaux, 33 canaux, 39 canaux, 43 canaux
Fonctions DMX	
	Dimmer, Dimmer fin, Macro mouvement, Motifs d’effets, Pan/Tilt, Pan/Tilt fine, Paramètres système, Patterns, Préréglages de couleurs, Single Pixel Control, Strobe, Zoom, Zoom fin

Mouvement PAN	540°
Mouvement TILT	235°
Pilotage	ArtNet 4, DMX512, KlingNet, RDM, sACN, W-DMX
Indicateurs	Écran LCD couleur rétroéclairé
Tension secteur	100 V AC – 240 V AC, 50 – 60 Hz
Consommation électrique	325 W
Fusible	T6.3AL 250 V
Embase secteur	Neutrik PowerCON TRUE1 IN / OUT
Matériau boîtier	ABS plastic, Nylon, Polycarbonate
Couleur coffret	Noir

Classe IP	IP20
Certification	CE, ETL, RoHS
Refroidissement	Ventilateurs thermo-régulés
Éclairement lumineux	53000 lx
CRI	2700 K (Ra94), 3000 K (Ra91), 3800 K (Ra90)
Taux d'hygrométrie relative	< 85 %, pas de condensation
Flux lumineux	4035 lm
Température maximale de fonctionnement	0 – 40 °C
Accessoires (fournis)	1 m Câble d’alimentation avec fiche Neutrik powerCON TRUE1, 2 fixations type oméga

Dimensions

Largeur	290 mm

Hauteur

251 mm

Profondeur

350 mm

Poids

7,8 kg