



Drop B4

Série Drop



#CLDROPB4

L'harmonie du design et de la flexibilité ! Avec ce projecteur PAR sur batterie, les professionnels et les entreprises de location sont encore mieux équipés ! Qu'ils soient installés sur pieds, en suspension ou autrement, nos projecteurs de la série DROP ont toujours fière allure, car leur support présente un système de fixation intelligent qui dissimule les vis. L'étrier innovant est vissé en dessous du projecteur, et non sur le côté comme d'ordinaire. La lampe présente ainsi un aspect à la fois sobre et épuré lorsqu'elle est démontée. Ce projecteur offre aussi diverses possibilités de fixation, soit sur le support, soit sur des pieds en caoutchouc. Pour son utilisation sur pieds en position verticale, c'est-à-dire sans fixation au support, il intègre une vis permettant de régler l'inclinaison. Conformément à la classe de protection IP65, ce projecteur peut également être utilisé en extérieur. Sa batterie longue durée assure un fonctionnement fiable.

Informations techniques

Type de produit

Éclairage extérieur LED alimenté par batterie

Type

Alimenté par batterie, PAR, Projecteur PAR pour extérieur

Spectre de couleurs

RGBWA + UV

**Nombre de LED**

4

Angle de dispersion

(Filtre 1) 32 °, (Filtre 2) 45 °, 22 °

Modes DMX

2 x 13 canaux, 20 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 6 canaux, 7 canaux

Fonctions DMX

CCT, Colour Change, Colour Fade, colour macro, Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, DMX Delay, Réponse Dimmer, RGBWA + UV, Strobe

Modes autonomes

Colour macro, Colour Mix, Programmes Auto, Strobe, Tunable White, User Colours

Pilotage

Infrarouge, W-DMX

Réglages

Bas, Enter, Haut, Mode

Indicateurs

Afficheur OLED

Tension secteur

100 – 240 V, 50 – 60 Hz



**Consommation
électrique**

75 W

Embase secteur

Alimentation externe

Matériau boîtier

Métal

Couleur coffret

Noir

Classe IP

IP65

Refroidissement

Convexion

**Éclairement
lumineux**

6750 lx @ 1 m

Flux lumineux

1400 lm

**Température
maximale de
fonctionnement**

0 – 40 °C

**Taux d'hygrométrie
relative**

< 85 %, pas de condensation



Certifications

CE, ETL, FCC, RoHS

Accessoires (fournis)

1 x Support de montage, 2 x filtre, Infrarouge

Dimensions

Largeur

240 mm

Hauteur

142,5 mm

Profondeur

162,5 mm

Poids

3,1 kg