



# Drop B4

Série Drop



#CLDROPB4

L'harmonie du design et de la flexibilité ! Avec ce projecteur PAR sur batterie, les professionnels et les entreprises de location sont encore mieux équipés ! Qu'ils soient installés sur pieds, en suspension ou autrement, nos projecteurs de la série DROP ont toujours fière allure, car leur support présente un système de fixation intelligent qui dissimule les vis. L'étrier innovant est vissé en dessous du projecteur, et non sur le côté comme d'ordinaire. La lampe présente ainsi un aspect à la fois sobre et épuré lorsqu'elle est démontée. Ce projecteur offre aussi diverses possibilités de fixation, soit sur le support, soit sur des pieds en caoutchouc. Pour son utilisation sur pieds en position verticale, c'est-à-dire sans fixation au support, il intègre une vis permettant de régler l'inclinaison. Conformément à la classe de protection IP65, ce projecteur peut également être utilisé en extérieur. Sa batterie longue durée assure un fonctionnement fiable.

## Informations techniques

### Type de produit

Éclairage extérieur LED alimenté par batterie

### Type

Alimenté par batterie, PAR, Projecteur PAR pour extérieur

### Spectre de couleurs

RGBWA + UV

**Nombre de LED**

4

**Angle de dispersion**

(Filtre 1) 32 °, (Filtre 2) 45 °, 22 °

**Modes DMX**

2 x 13 canaux, 20 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 6 canaux, 7 canaux

**Fonctions DMX**

CCT, Colour Change, Colour Fade, colour macro, Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, DMX Delay, Réponse Dimmer, RGBWA + UV, Strobe

**Modes autonomes**

Colour macro, Colour Mix, Programmes Auto, Strobe, Tunable White, User Colours

**Pilotage**

Infrarouge, W-DMX

**Réglages**

Bas, Enter, Haut, Mode

**Indicateurs**

Afficheur OLED

**Tension secteur**

100 – 240 V, 50 – 60 Hz



<b>Consommation électrique</b>	75 w
<b>Embase secteur</b>	Alimentation externe
<b>Matériau boîtier</b>	Métal
<b>Couleur coffret</b>	Noir
<b>Classe IP</b>	IP65
<b>Refroidissement</b>	Convexion
<b>Éclairage lumineux</b>	6750 lx @ 1 m
<b>Flux lumineux</b>	1400 lm
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	0 – 40 °C
<b>Taux d'hygrométrie relative</b>	< 85 %, pas de condensation

**Certifications**

CE, ETL, FCC, RoHS

**Accessoires  
(fournis)**

1 x Support de montage, 2 x filtre, Infrarouge

**Dimensions****Largeur**

240 mm

**Hauteur**

142,5 mm

**Profondeur**

162,5 mm

**Poids**

3,1 kg