



# Drop P4

Série Drop



#CLDROPP4

L'harmonie du design et de la flexibilité ! Avec ce projecteur, les professionnels et les entreprises de location sont encore mieux équipés ! Qu'ils soient installés sur pieds, en suspension ou autrement, nos projecteurs de la série DROP ont toujours fière allure, car leur support présente un système de fixation intelligent qui dissimule les vis. Notre étrier innovant est vissé en dessous du projecteur, et non sur le côté comme d'ordinaire, d'où l'aspect à la fois sobre et épuré de la lampe lorsqu'elle est démontée. Ce projecteur offre aussi diverses possibilités de fixation, soit sur le support, soit sur des pieds en caoutchouc. Pour son utilisation sur pieds en position verticale, c'est-à-dire sans fixation au support, il intègre une vis permettant de régler l'inclinaison. Conformément à la classe de protection IP65, ce projecteur peut également être utilisé en extérieur.

## Informations techniques

### Type de produit

LED Wash Light

### Type

Projecteur PAR pour extérieur

### Spectre de couleurs

RGBWA + UV

**Nombre de LED**

4

**Type de LED**

15 W

**Angle de dispersion**

22 °, 32 °, 40 °

**Entrée DMX**

Connecteur XLR femelle 3 points

**Sortie DMX**

XLR 3-Pol male IP65

**Fonctions DMX**

Colour Change, Colour Fade, colour macro, Comportement de dimmer, Correction de température de couleur, Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, LED PWM Fréquence, RGBWA + UV, RGBWA + UV Fine, Strobe

**Modes autonomes**

Colour macro, Colour Mix, Mode Master / Slave, Programmes Auto, Strobe, Tunable White, User Colours

**Pilotage**

DMX, RDM

**Réglages**

Bas, Enter, Haut, Mode

**Indicateurs**

afficheur OLED

**Consommation électrique**

45 W

**Embase secteur**

Neutrik PowerCON TRUE1 IN / OUT

**Matériau boîtier**

ABS, Metal

**Couleur coffret**

Noir

**Classe IP**

IP65

**Refroidissement**

Convexion

**Flux lumineux**

1400 lm

**Température maximale de fonctionnement**

0 – 40 °C

**Taux d'hygrométrie relative**

&lt; 85 %, pas de condensation

**Certification**

E, ETL, FCC, RoHS

**Accessoires  
(fournis)**

1 x Support de montage, 2 x filtre, Neutrik powerCON

**Dimensions****Largeur**

186 mm

**Hauteur**

170 mm

**Profondeur**

170 mm

**Poids**

3,1 kg