

Drop B1

Série Drop



#CLDROPB1

L'harmonie du design et de la flexibilité! Avec ce projecteur PAR sur batterie, les professionnels et les entreprises de location sont encore mieux équipés! Qu'ils soient installés sur pieds, en suspension ou autrement, nos projecteurs de la série DROP ont toujours fière allure, car leur support présente un système de fixation intelligent qui dissimule les vis. L'étrier innovant est vissé en dessous du projecteur, et non sur le côté comme d'ordinaire. La lampe présente ainsi un aspect à la fois sobre et épuré lorsqu'elle est démontée. Ce projecteur offre aussi diverses possibilités de fixation, soit sur le support, soit sur des pieds en caoutchouc. Pour son utilisation sur pieds en position verticale, c'est-à-dire sans fixation au support, il intègre une vis permettant de régler l'inclinaison. Cette version comporte également un support aimanté. Conformément à la classe de protection IP65, ce projecteur peut également être utilisé en extérieur. Sa batterie lithium-ion de LG Chemicals assure un fonctionnement fiable.

Informations techniques

Type de produit

Éclairage extérieur LED alimenté par batterie

Туре

Éclairage extérieur LED alimenté par batterie

Spectre de couleurs

RGBWA + UV



Nombre de LED	1
Type de LED	15 W
Angle de dispersion	9°, Filtre 1: 11°, Filtre 2 : 27°
Modes DMX	2 canaux, 2 x 13 canaux, 20 canaux, 3 canaux, 4 canaux, 6 canaux, 7 canaux
Fonctions DMX	CCT, Colour Change, Colour Fade, colour macro, Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, DMX Delay, Réponse Dimmer, RGBWA + UV Fine, Strobe
Modes autonomes	Colour macro, Colour Mix, Programmes Auto, Strobe Tunable White, User Colours
Pilotage	W-DMX
Réglages	Bas, Enter, Haut, Mode
Indicateurs	Afficheur OLED



Tension secteur	100 – 240 V, 50 – 60 Hz
Consommation électrique	35 W
Matériau boîtier	Métal
Couleur coffret	Noir
Classe IP	IP65
Taux d'hygrométrie relative	< 85 %, pas de condensation
Refroidissement	Convexion
Éclairement Iumineux	6800 lx @ 1 m, 756 lx @ 3 m
Flux lumineux	320 lm
Température maximale de fonctionnement	0 – 40 °C



	Certifications	CE, ETL, FCC, RoHS
	Accessoires (fournis)	1 x Hemispherical filter, 1 x Mounting bracket, 2 x filter, IR Remote Control
Dimensions	Largeur	163.5 mm
	Hauteur	91 mm
	Profondeur	112.5 mm
	Poids	1 kg