



SDI/HDMI Bidirectionnel - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMSDIXHDMI

Le Module Rack SDI/HDMI Bidirectionnel est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée vidéo

Détection automatique entre:
3G/HD/SD SDI BNC & HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

HDMI 1.2 type A with lock system
2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Entrée prioritaire

Entrée SDI



Spécifications environnementales

Humidité de fonctionnement

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le
TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)

Consommation électrique

20 W

Plage de tension opérationnelle

12 VDC

Spécifications physiques

Largeur

41 mm (1.61 in)

Hauteur

121.5 mm (4.78 in)



Signaux supportés

Support Format 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support Format HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support Format SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

Dans la boîte

Theatrixx SDI/HDMI Bidirectionnel Module Rack

Certification

**This device
complies with the
following
international
standards**

FCC Part 15 Class A
EN 60950-1
EN 55022

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 