



Fibre à SDI - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMFIBER2SDI

Le Fibre à SDI Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

Optical SDI sur ST/OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD,
Multimode or Singlemode
(voir Informations de commande)

Sortie Vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés

Format Vidéo

3G-SDI niveau A et B, HD-SDI, SD-SDI avec audio imbriqué



	Standards SMPTE	425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M
Physique	Hauteur	121.5 mm (4.78 po)
	Profondeur	225 mm (8.85 po)
	Largeur	41 mm (1.61 po)
	Poids	710 g (1.56 lbs)
	Humidité relative	0 % à 90 % sans condensation
Environnement		
Puissance requise	Alimentation	Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)
	Consommation d'énergie	20 W
	Plage de tension opérationnelle	12 VDC



Dans la boîte

Module Réversible Fibre à SDI de Theatixx

Certification

Cet appareil est conforme aux normes internationales suivantes

FCC Part 15 Class A
EN 60950-1
EN 55022

Informations de commande

Option 1

Singlemode (S)
Multimode (M)

Option 2

ST Connector (1)
OpticalCON DUO (2)
OpticalCON QUAD (3)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 