

SDI à HDMI - Module réversible

Theatrixx





#XVVRMSDI2HDMI

Le SDI à HDMI Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions	Entrée Vidéo	
		3G/HD/SD SDI BNC
	Sortie Vidéo	
	Sortie Video	LIDMI 4.2 type A gyes gystème de verreuillege
		HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage 2 x 3G/HD/SD SDI BNC
	Hauteur	
Physique	nauteur	
		121.5 mm (4.78 po)

Entrée Vidéo



	Profondeur	225 mm (8.85 po)
	Largeur	41 mm (1.61 po)
	Poids	710 g (1.56 lbs)
Puissance requise	Alimentation	Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)
	Consommation d'énergie	20 W
	Plage de tension opérationnelle	12 VDC
Environnement	Humidité relative	0 % à 90 % sans condensation



Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,

1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL.

Dans la boîte

Module Réversible SDI à HDMI de Theatrixx

Certification

Cet appareil est conforme aux normes internationales suivantes

FCC Part 15 Class A EN 60950-1 EN 55022

Certifications







DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁