



# SDI à HDMI - Module réversible

Theatrixx



## #XVVRMSDI2HDMI

Le SDI à HDMI Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

### Connexions

#### Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

#### Sortie Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage  
2 x 3G/HD/SD SDI BNC

### Physique

#### Hauteur

121.5 mm (4.78 po)

**Profondeur**

225 mm (8.85 po)

**Largeur**

41 mm (1.61 po)

**Poids**

710 g (1.56 lbs)

**Puissance requise****Alimentation**

Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)

**Consommation d'énergie**

20 W

**Plage de tension opérationnelle**

12 VDC

**Environnement****Humidité relative**

0 % à 90 % sans condensation



## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,  
1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,  
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,  
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

### Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL.

## Dans la boîte

Module Réversible SDI à HDMI de Theatrixx

## Certification

Cet appareil est  
conforme aux  
normes  
internationales  
suivantes

FCC Part 15 Class A  
EN 60950-1  
EN 55022

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA