



# Démultiplicateur audio SDI - Module réversible

Theatrixx



## #XVVRMSDI2AUDIO

Le SDI Audio DeEmbedder Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

### Connexions

#### Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

#### Sortie Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage  
3G/HD/SD SDI BNC (boucle resynchronisée)

#### Sortie Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog) chacun avec un compteur LED à 3 segments



Spécifications techniques	
Physique	<b>Largeur</b> 41 mm (1.61 po)
	<b>Hauteur</b> 121.5 mm (4.78 po)
	<b>Profondeur</b> 225 mm (8.85 po)
	<b>Poids</b> 710 g (1.56 lbs)
Puissance requise	<b>Alimentation</b> Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis)
	<b>Consommation d'énergie</b> 20 W
	<b>Plage de tension opérationnelle</b> 12 VDC



## Environnement

### Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

## Signaux supportés

### Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

### Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94,  
1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24,  
1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97,  
1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

### Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

## Dans la boîte

Module Réversible SDI Audio DeEmbedder de  
Theatrixx

## Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED  
IN CANADA