

Démultiplicateur audio SDI - Module réversible

Theatrixx





#XVVRMSDI2AUDIO

Le SDI Audio DeEmbedder Module Rack est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Sortie Vidéo

HDMI 1.2 type A avec système de verrouillage 3G/HD/SD SDI BNC (boucle resynchronisée)

Sortie Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog) chacun avec un compteur LED à 3 segments



| Physique | Largeur | 41 mm (1.61 po) |
|-------------------|------------------------------------|---|
| | Hauteur | 121.5 mm (4.78 po) |
| | Profondeur | 225 mm (8.85 po) |
| | Poids | 710 g (1.56 lbs) |
| | | |
| | | |
| Puissance requise | Alimentation | Alimentation redondante réversible alimentée par TXVV-RF8 (8-Bay châssis) |
| | Consommation d'énergie | 20 W |
| | Plage de tension opérationnelle | 12 VDC |



Environnement

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Signaux supportés

Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.

Support HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30

Support SD

525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL

Dans la boîte

Module Réversible SDI Audio DeEmbedder de Theatrixx

Certifications







DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁