

SD-112A

Theatrixx



#SD112A

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique SD-112A de Theatrixx est conçue pour minimiser l'encombrement de l'arrière-scène en ne prenant que 6 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16" et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil audio, d'éclairage et distribution temporaire sur scène. Il propose 4 connecteurs P&S 30A 120/208V 3 phases (C5) indépendants sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension.

Entrée	Connecteur	
		CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé
	Disjoncteur	Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases
Sorties	Connecteurs	4x Réceptacle PS530R9 (C5)
		4x Réceptacle PS530R9 (C5)



	Disjoncteurs	4x Circuits 30A 120/208V 3 phases
Fonctionnalités	Indicateurs néon	1x indicateur de type néon par phase
	Bornes de lecture de voltage	1x borne protégée par un fusible par phase 1x borne non protégée par Neutre
	Boitier	Boitier d'acier robuste
Dimensions	Hauteur	266.70 mm (10.50?) – 6RU
	Profondeur	538.00 mm (21.18?)
	Largeur	482.60 mm (19.00?)
Certifications	DESIGNED & MANUFACTURE IN CANADA *	ED .