

LD-236A

Theatrixx



#LD236A

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique LD-236A de Theatrixx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format de seulement 9 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16" et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil audio et distribution temporaire sur scène. Il propose 12 connecteurs TL4 30A 120/240V (L14-30) indépendants et 6 duplex 5-20 séparés en 12 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 200A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 200A 120/208V 3 phases

Sorties Connecteurs



12x Réceptacles L14-30 6x Duplex 5-20 Disjoncteurs 12x Circuits 30A 120/240V 12x Circuits 20A 120V Multimètre Fonctionnalités numérique Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre) Sélecteur 1 / 3 phases Oui, accès facile par le dessus Indicateurs néon 1x indicateur de type néon par phase Bornes de lecture de voltage 1x borne protégée par un fusible par phase 1x borne non protégée par Neutre Boitier Boitier d'acier robuste Hauteur **Dimensions** 400.05 mm (15.75?) - 9RU Profondeur 516.00 mm (20.32?)

Largeur

482.60 mm (19.00?)



Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁