
LD-236B

Theatrixx



#LD236B

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique LD-236B de Theatrixx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format de seulement 9 unités de rack. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium épaisse de 3/16” et est fixé à un châssis en acier robuste avec support arrière. Tous les disjoncteurs peuvent être installés en retrait avec l'ajout d'entretoises en acrylique pour la protection (en option). Ce type de distribution électrique est conçu pour l’alimentation d’appareil d’éclairage et la distribution électrique temporaire sur scène. Il propose 8 connecteurs TL5 30A 120/208V 3 phases (L21-30) indépendants et 6 duplex 5-20 séparés en 12 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension.

Input

Connecteur

CAM Entrée/Sorties Directe – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 200A 120/208V 3 phases

Sorties

Connecteurs

8x Réceptacles L21-30

		6x Duplex 5-20
	Disjoncteurs	
		8x Circuits 30A 120/208V 3 Phases 12x Circuits 20A 120V
Fonctionnalités	**Multimètre numérique**	
		Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)
	Indicateurs néon	
		1x indicateur de type néon par phase
	Bornes de lecture de voltage	
		1x borne protégée par un fusible par phase 1x borne non protégée par Neutre
	Boitier	
		Boitier d’acier robuste
	Enclosure construction	
		Robust steel housing
Dimensions	**Hauteur**	
		400.05 mm (15.75?) – 9RU
	Profondeur	
		516.00 mm (20.32?)
	Largeur	
		482.60 mm (19.00?)

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA