VX4S

NovaStar



#VX4S-N

Le VX4S est un contrôleur d'affichage LED professionnel. Outre la fonction de contrôle de l'affichage, il se caractérise également par un traitement puissant, de sorte qu'un appareil de mise à l'échelle externe n'est plus nécessaire. Le VX4S, avec ses interfaces professionnelles intégrées, son excellente qualité d'image et son contrôle d'image flexible, répond largement aux besoins de l'industrie de la radiodiffusion. Il s'agit d'une interface conviviale qui fait que travailler avec l'écran n'a jamais été aussi facile et agréable qu'avec le VX4S.

Tension d'entrée	AC100?240VAC?50/60Hz
Consommation d'énergie globale	25W
Température de fonctionnement	-20~60°C
Taille	

	482.6×251.5×45?mm?
Poids	
	2.55 Kg
Index des entrées	
2x CVBS	
	PAL/NTSC
2x VGA	
	VESA Standard, support max. Entrée 1920×1200@60Hz
1x DVI	
	VESA Standard (supporte Entrée 1080i), supporte HDCP
1x SDI	
	480i, 576i, 720P, 1080i/P
1x HDMI	
	La norme EIA/CEA-861, en accord avec la norme HDMI-1.3, supporte HDCP
1x DP	
	VESA Standard
Index de sortie	
1x DVI BOUCLE	
	En accord avec l’entrée DVI
1x VGA	
	Connecteur de sortie de surveillance Résolution de sortie jusqu’à 1920×1200@60Hz

1x DVI

Connecteur de sortie de surveillance
Résolution de sortie jusqu'à 1920×1200@60Hz

1x SDI BOUCLE

En accord avec l'entrée SDI

4x Sortie DEL

4 sorties Gigabit Ethernet. Seul le port Ethernet 1 prend en charge la sortie audio. Lorsque la carte multifonction est connectée pour le décodage audio, la carte multifonction doit être connectée au port Ethernet 1.

Certifications