



WD-128B

Theatrx



#WD128B

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique WD-128B de Theatrx propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium robuste de 0.080" fixé à un châssis en acier robuste qui est par la suite inséré dans une valise de transport Nanuk type 950. Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil d'éclairage et la distribution électrique temporaire sur scène. Il propose 12 circuits 20A 208V sur 2 paires de connecteurs Socapex 19 broches (120V et 208V) et 2 duplex 5-20 séparés en 4 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée

Connecteur

Entrée CAM – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases

Sorties

Connecteurs

2x Réceptacles Socapex 19 pins (120V)
2x Réceptacles Socapex 19 pins (208V)



4x Duplex 5-20

Disjoncteurs

12x Circuits 20A 208V**
8x Circuits 20A 120V

Fonctionnalités

Multimètre numérique

Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)

Sélecteur 1 / 3 phases

Oui, accès facile par le dessus

Indicateur néon

1x indicateur de type néon par phase

Bornes de lecture de voltage

Non

Boitier

Valise de transport Nanuk 950

Dimensions

Hauteur

297,18mm (11.7")

Profondeur

464,82mm (18.3?)

Largeur

579,12mm (22.8?)



***Le client doit spécifier la configuration du brochage
208V lors de la commande*

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 