



1616XVT-2000

Theatrixx



#1616XVT-2000

L'un des facteurs clés pour créer un écran LED sans défaut est la façon dont il est accroché. La structure idéale a un faible taux de déflexion, s'assemble rapidement et garantit une installation sûre. Notre structure de 16" X 16" développée sur mesure fait ces trois choses. Tous les éléments de gréage sont soumis à des tests de résistance dans une installation d'ingénierie de pointe et sont certifiés conformes à des réglementations industrielles strictes afin de respecter ou dépasser les facteurs de sécurité largement acceptés. Le nombre élevé de croisillons facilite la gestion des câbles, sans qu'il soit nécessaire d'utiliser du ruban électrique ou des nouettes. L'un des facteurs clés pour construire un affichage LED sans faille est la manière dont il est suspendu. En utilisant un système avec tendeurs intégrés, les ponts xVision éliminent le besoin de manilles et d'élingues en acier qui consomment tous de la hauteur utile et du temps d'installation. Le mécanisme de réglage permet un alignement précis de l'écran LED en modifiant la position verticale de chaque pare-chocs, qui peut également se glisser à l'intérieur de la poutrelle pour une installation encore plus rapide.

Dimensions

Hauteur

78,74?(2000mm)

Profondeur

16?

Largeur



16?
