VideoDeck 6.25mm

Theatrixx



#XVVF-P6.25MM

Une toute nouvelle dimension pour la conception des décors et la création de contenu : Le système LED xVision Video Deck permet aux concepteurs d'utiliser la scène elle-même comme partie intégrante du système d'affichage vidéo. Sa façade caoutchoutée très résistante permet de placer sur l'unité des objets très lourds tels que des voitures ou des pièces de décor, tout en offrant un contraste exceptionnel avec le noir profond, une caractéristique trop souvent négligée sur de nombreux produits similaires. Un cadre de touring intelligent avec système de mise à niveau intégré permet une installation rapide et sans effort dans n'importe quel environnement. Les installations cibles comprennent les salons de l'automobile, les émissions de télévision en direct, les spectacles de talents et les musées/salles d'exposition. Le xVision Video Deck est conçue pour être un système prêt à l'emploi, mais peut également être utilisée dans toute installation permanente.

Specifications

- **SMD**
- **Whiteface**
- **Outdoor - IP65**

Optique

Type de LED

NationStar

Configuration des pixels	SMD 3 in 1
Pixel Pitch	6.25 mm
Résolution du panneau	80 x 80 pixels
Luminosité	3 000 nits (cd/m2)
Angle de vue	110° H x 110° V
Distance de visionnement minimum	12 ft [3.8 m]
Distance de visionnement maximum	200 – 400 ft [60 -120 m]

Electronique

Taux de rafraîchissement	2 000 Hz (HRR)
Profondeur de l'échelle des gris	14 bits
Mode de fonctionnement	1/4 scan

Spécifications mécaniques

Tension d'entrée

120-240 VAC 50 – 60 Hz auto.

Consommation d'énergie

200W

Charge statique

1 500 lbs (681 kg) par panneau

Facteur de sécurité

3:1

Dimensions

19.6? x 19.6? x 3.5? [500x500x80 mm]

Poids

28.5 lbs [12.9 kg]

Refroidissement

Passiven (Chassis as heatsink)

Construction du châssis

Aluminium moulé sous pression

Cote de protection

IP65 (résistant à l’eau)

Contrôle

Entrée

DVI-D

	Résolution d'entrée	Jusqu’à 1 920 x 1 080
	Résolution de sortie	500 k pixels par sortie
	USB	via un logiciel sur PC
Système de connexion	**Type**	Quick-lock, IP65 multi-broches
	Durée de vie des branchements	500 cycles
	Alimentation	3-pin 12/3, certifié 20A
	Données	9-pin CAT6