



HDMI DA 1:4 - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMHDMIDA4

Le module rack HDMI DA 1:4 est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le châssis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétention magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée Vidéo

HDMI 2.0 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

4 x HDMI 2.0 type avec système de verrouillage

Réduction d'échelle individuelle par port

Signaux supportés

Formats supportés

HDR 4K/2K @ 60 fps (4:2:0 10 bits)
4K/2K @ 60 fps (4:4:4 8 bits)

**HDCP Compliance**

HDCP 2.2/1.4

Bande passante vidéo

Single-link 600 MHz (18 Gbps)

Support audio imbriqué

DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Dolby Digital, DTS, LPCM

Spécifications physiques**Hauteur**

121.5 mm (4.78 in)

Profondeur

225 mm (8.85 in)

Largeur

41 mm (1.61 in)

Poids

710 g (1.56 lbs)

Spécifications environnementales**Température de fonctionnement**

0-40° C

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation



Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)

Consommation électrique

20 W

Plage de tension opérationnelle

12 VDC

Dans la boîte

Theatixx Module Reversible HDMI DA 1:4

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 