Touring G2 3.9mm

Theatrixx



#XVT2-3.9SMD-IN-BF

Caractéristiques uniques :
Système innovant et exclusif de courbes angulaires
Modules protégés lors de la manipulation grâce à un design exclusif
Crochet anti-chute pour faciliter l'installation par une seule personne
L'accès aux modules et à l'alimentation est possible par la façade
Les données de calibration sont stockées dans les modules

*Les éléments visuels ci-dessus sont des images rendues. Le modèle réel peut différer légèrement de ce qui est montré.

LED

Configuration des pixels	SMD 3 en 1
Paquet de LED	SMD 2727 Blackface
Luminance	1 500 nits
Indice de contraste	5 000:1
Durée de vie @L70	50 000 heures
Série LED	Série Nationstar FM

Colorimétrie

Longueur d'onde, Rouge	620-625 nm
Longueur d'onde, Vert	523-528 nm
Longueur d'onde, Bleu	470-472 nm

	Intensité lumineuse, Rouge	385-505 mcd
	Intensité lumineuse, Vert	1005-1310 mcd
	Intensité lumineuse, Bleu	195-255 mcd
Traitement	**Taux de rafraîchissement**	> 1920 Hz
	Profondeur de l'échelle des gris	16 Bits
	Mode de fonctionnement	1/16 Scan
	Horloge du cadre	60 Hz
Spécifications mécaniques	**Facteur de sécurité**	1:10
	Suspension verticale maximale	8 panneaux
	Largeur	500 mm [19-11/16?]

Hauteur	1000 mm [39-3/8?]
Profondeur maximale	80 mm [3-1/8?]
Système de montage auxiliaire	4x M10 fils
Construction du châssis	Aluminium/magnésium moulé sous pression
Indicateur d'évaluation de la protection	IP30
Système de refroidissement	Refroidissement passif
Système d'angle à 7 positions	-15°, -10°, -5°, 0°, +5°, +10°, +15°
Poids	17 Kg/37.5 lbs

Spécifications électriques

Tension d'entrée	120-240VAC 50-60Hz avec auto-détection
Consommation d'énergie (max)	350 W

	Consommation d'énergie (avg)	110W (est.)
	Marge de manœuvre de l'alimentation électrique	20-30%
Système de connexion	**Type**	Quick-lock multi-broches
	Durée de vie des connexions	500 Cycles
	Configuration des connecteurs, puissance	3 broches avec mise à la terre au premier contact
	Configuration des connecteurs, données	9-pin, CAT6 conforme
	Indicateur de protection	IP65 lorsque branché
Contrôle	**Entrée**	DVI-D
	Résolution d'entrée	Jusqu'à 1920 x 1080
	Résolution de sortie	500 k pixels par sortie

USB

Via un logiciel sur PC