

SDI Repeater 2ch - True1

Theatrixx





#XVVSDI2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions Entrée Vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Sortie Vidéo

2 x 3G/HD/SD SDI BNC

Signaux supportés Support 3G

1080p50, 1080p59.94, 1080p60.



		720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, 1080p23.98, 1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30
	Support SD	525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL
	Échantillonnage vidéo SDI	4:2:2 et 4:4:4
	Échantillonnage audio SDI	Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits
	Espace colorimétrique SDI	YUV et RVB
	Commutation automatique SDI	Détecte automatiquement le format du signal entrant
	Standards SMPTE	425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M
Physique	Hauteur	50 mm (1.97 in)
	Depth	180 mm (7.08 in)
	Largeur	

Support HD



107 mm (4.21 in) **Poids** 1 kg (2.2 lbs) Humidité relative **Spécifications** environnementales 0 % à 90 % sans condensation Alimentation Besoins en énergie Alimentation électrique intégrée Entrée PowerCon True1 / sortie boucle Consommation en énergie 15W Plage de tension opérationnelle 100-240 V avec connecteurs True1 50-60 Hz Prise de courtoisie Max 10A, même tension que l'entrée Dans la boîte xVision converter SDI repeater Câble AC mains à PowerCon (1.5 m, Veuillez spécifier le type de connecteur requis)



Certifications







CE FC Super DESIGNED & MA DESIGNED & MANUFACTURED

