SDI à Fibre - True1

Theatrixx



#XVVSDI2FIBERT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

3G/HD/SD SDI BNC avec boucle resynchronisée.

Sorties vidéo

Optical SDI osur ST/OpticalCON DUO/OpticalCON QUAD,
Multimode ou Singlemode
(voir Informations de commande)

Signaux supportés

Format Vidéo

3G-SDI niveau A et B, HD-SDI, SD-SDI avec audio intégré

Standards SMPTE

425 M niveau A & B, 424 M, 292 M, 259 M

Physique

Hauteur

50 mm (1.97 in)

Profondeur

180 mm (7.08 in)

Largeur

107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

Environnement

Humidité relative

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation électrique intégrée
PowerCON True1 in / loop thru

Consommation d'énergie

15W

Plage de tension opérationnelle

100-240 V avec connecteur True1
50-60 Hz

Prise de courtoisie

Max 10A, même tension que l’entrée

Dans la boîte

Convertisseur xVision SDI à Fibre (True1)
Câble secteur PowerCon (1,5 m, préciser le type de prise lors de la commande)

Information pour commande

Option 1

Singlemode (S)
Multimode (M)

Option 2

ST Connector (1)
OpticalCON DUO (2)
OpticalCON QUAD (3)

Certifications

DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA