

SDI Audio Embedder - True1

Theatrixx





#XVVAUDIO2SDIT1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçu spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée vidéo

Commutation automatique entre 3G/HD/SD SDI BNC HDMI 1.4 entrée

Sortie Vidéo

3G/HD/SD SDI BNC

Entrée Audio

2 x Balancé + 4dB XLR (analog) chacun avec un compteur DEL à 3 segments



Signaux supportés Support 3G 1080p50, 1080p59.94, 1080p60. **Support HD** 720p50, 720p59.94, 720p60, 1080i50, 1080i59.94, $1080i60,\,1080p23.98,\,1080PsF23.98,\,1080p24,$ 1080PsF24, 1080p25, 1080PsF25, 1080p29.97, 1080PsF29.97, 1080p30, 1080PsF30 Support SD 525/23.98 NTSC, 525/29.97 NTSC.625/25 PAL Échantillonnage vidéo SDI 4:2:2 et 4:4:4 Échantillonnage audio SDI Taux d'échantillonnage de 48 kHz et 24 bits **Espace** colorimétrique SDI YUV et RGB Commutation automatique SDI Détecte automatiquement le format du signal entrant Imbriquage dans Canaux SDI 1 et 2

Standards SMPTE

425M Level A & B, 424M Level A, 292M, 259M



Besoins en énergie	Alimentation électrique	Alimentation électrique intégrée PowerCON True1 in / loop thru
	Consommation d'énergie	15W
	Plage de tension opérationnelle	100-240 V avec connecteur True1 50-60 Hz
	Prise de courtoisie	Max 10A, même tension que l'entrée
Spécifications physiques	Hauteur	50 mm (1.97 in)
	Profondeur	180 mm (7.08 in)
Spécifications environnementales	Humidité de fonctionnement	0 % à 90 % sans condensation
Dans la boîte		xVision converter SDI Audio Embedder (True1) HDMI verrouillable mâle à DVI mâle (1m) Câble secteur PowerCon (1,5 m, préciser le type de prise lors de la commande)



Certifications





DESIGNED & MANUFACTURED IN CANADA 🍁





