

PDU - 49" UHD - 500nits

Vestel



#PDU49UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. Lancement automatique Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau

Taille

49?

Technologie du panneau

IPS

Type de rétroéclairage

Direct-Type LED

Luminosité



	500 cd/m2
Résolution	3840 x 2160 (16:9) – UHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1074 x 605 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.5593 x 0.5593 mm
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	8bit, 16.7 M couleurs



	Traitement d'écran	
		3H
	Niveau de brume	1%
	Taux de rafraîchissement	60 Hz
	Orientation	Horizontal / Vertical
	Heures de fonctionnement	24/7
	Domaines d'utilisation	Intérieur
Connectivité du moniteur	Entrée RVB	VGA(DE-15F)
	Sortie RVB	N/A
	Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
	Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a



	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Typique	83W (TBD)
	Veille prolongée	?0.5 W
Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz
Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable



Dimensions (LxPxH) Mécanique 1102 x 104 x 635 mm Dimensions de l'emballage (LxPxH) 1215 x 165 x 775 mm **Poids** 13.7 kg Poids de l'emballage 17 kg Montage VESA 200 x 200 mm - M6 Largeur du cadre B:11 | T:8 | L/R:8 mm Caractéristiques Caractéristiques principales Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock Caractéristiques mécaniques Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder **Fonctions** opitonnelles OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance



	Haut-parleurs	2 x 8 W
Certification	Sécurité	Oui
	Approbation EMC	Oui
	Marquage CE	Oui