



PDU – 49’’ UHD – 500nits

Vestel



#PDU49UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau

Taille

49"

Technologie du panneau

IPS

Type de rétro-éclairage

Direct-Type LED

Luminosité



500 cd/m²

Résolution

3840 x 2160 (16:9) – UHD

Ratio de contraste

1200:1

**Rapport de
Contraste
Dynamique**

50000:1

**Durée de vie de la
dalle (min.)**

50000 Hrs

Temps de réponse

8 ms

Zone active (H x V)

1074 x 605 mm

Pixel Pitch (H x V)

0.5593 x 0.5593 mm

Angle de Vue

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur de Couleur

8bit, 16.7 M couleurs

**Traitement d'écran**

3H

Niveau de brume

1%

Taux de rafraîchissement

60 Hz

Orientation

Horizontal / Vertical

Heures de fonctionnement

24/7

Domaines d'utilisation

Intérieur

Connectivité du moniteur**Entrée RVB**

VGA(DE-15F)

Sortie RVB

N/A

Entrée vidéo

4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Sortie vidéo

HDMI2.0, DP1.2a



	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Typique	83W (TBD)
	Veille prolongée	?0.5 W
Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz
Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable



Mécanique

Dimensions (LxPxH)

1102 x 104 x 635 mm

Dimensions de l'emballage (LxPxH)

1215 x 165 x 775 mm

Poids

13.7 kg

Poids de l'emballage

17 kg

Montage VESA

200 x 200 mm – M6

Largeur du cadre

B:11 | T:8 | L/R:8 mm

Caractéristiques

Caractéristiques principales

Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock

Caractéristiques mécaniques

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder

Fonctions optionnelles

OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance



Haut-parleurs

2 x 8 W

Certification

Sécurité

Oui

Approbation EMC

Oui

Marquage CE

Oui