



PDU – 55’’ UHD – 500nits

Vestel



#PDU55UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau

Taille

55"

Technologie d'écran

IPS

Technologie d'écran

Direct-Type LED

Luminosité



500 cd/m2

Résolution

3840 x 2160 (16:9) – UHD

Ratio de contraste

1200:1

**Rapport de
Contraste
Dynamique**

50000:1

**Durée de vie de la
dalle (min.)**

30000 Hrs

Temps de réponse

8 ms

Zone active (H x V)

1210 x 681 mm

Pixel Pitch (H x V)

0.315 x 0.315 mm

PPI (pixel par pouce)

81

Angle de Vue

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10



Valeur de Couleur	1.07 G (8bits + FRC)
Traitement d'écran	3H
Niveau de brume	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra mince
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7
Domaines d'utilisation	Intérieur
Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A

Connectivité du moniteur

**Entrée vidéo**

4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Sortie vidéo

HDMI2.0, DP1.2a

Entrée audio

Entrée ligne L/R

Sortie audio

Écouteurs, Optic SPDIF

Contrôle externe

RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Capteur Externe

RJ12

**Conditions de
fonctionnement****Température**

0-40°C

Humidité

10-90%

**Consommation
d'énergie****Typique**

97 W

Veille prolongée

20.5 W



Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz
Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
Mécanique	Dimensions (LxPxH)	1238 x 104 x 712 mm
	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1369 x 165 x 874 mm
	Poids	17.05 kg
	Poids de l'emballage	21.65 kg
	Montage VESA	400 x 200 mm – M6
	Largeur du cadre	B:14 T:11 L/R:11 mm
Caractéristiques	Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, No SignalPower Off, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote Control via LAN, Real Time Clock



**Caractéristiques
mécaniques**

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch,
Detachable power cable, Carrying slots, Detachable
logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder

**Fonctions
opitonnelles**

OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

Haut-parleurs

2 x 8 W

Certification

Sécurité

Oui

Approbation EMC

Oui

Marquage CE

Oui