

PDU - 55" UHD - 500nits

Vestel



#PDU55UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau	Taille	55?
	Technologie d'écran	IPS
	Technologie d'écran	Direct-Type LED

Luminosité



	500 cd/m2
Résolution	3840 x 2160 (16:9) – UHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1210 x 681 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.315 x 0.315 mm
PPI (pixel par pouce)	81
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10



Valeur de Couleur	1.07 G (8bits + FRC)
Traitement d'écran	ЗН
Niveau de brume	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra mince
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7
Domaines d'utilisation	Intérieur
Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A

Connectivité du

moniteur



	Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
	Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a
	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Typique	97 W
	Veille prolongée	?0.5 W



Alimentation Puissance électrique 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz Standard Accessoires QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable Dimensions (LxPxH) Mécanique 1238 x 104 x 712 mm Dimensions de l'emballage (LxPxH) 1369 x 165 x 874 mm **Poids** 17.05 kg Poids de l'emballage 21.65 kg **Montage VESA** 400 x 200 mm - M6 Largeur du cadre B:14 | T:11 | L/R:11 mm Caractéristiques Caractéristiques principales Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, No SignalPower Off, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote Control via LAN, Real Time Clock



	Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
	Fonctions opitonnelles	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
	Haut-parleurs	2 x 8 W
Certification	Sécurité	Oui
	Approbation EMC	Oui
	Marquage CE	Oui