

## PDU - 65" UHD - 400nits

Vestel



## #PDU65UF82

**Planificateur** Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau Taille

65?

Technologie d'écran

IPS

Type de rétroéclairage

Direct-Type LED

Luminosité



	400 cd/m2
Résolution	3840 x 2160 (16:9) – UHD
Ratio de contraste	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	40000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	8 ms
Zone active (H x V)	1428 mm (H) x 804 mm (V)
Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel par pouce)	68
Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10



Valeur de Couleur	1.07 G (8bits + FRC)
Traitement d'écran	ЗН
Niveau de brume	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7
Domaines d'utilisation	Intérieur
Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A

Connectivité du

moniteur



	Entrée vidéo	4xHDMl2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
	Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a
	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Veille prolongée	?0.5 W
Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz



Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
Mécanique	Dimensions (LxPxH)	1459 x 99 x 853 mm
	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1607 x 177 x 980 mm
	Poids	24.45 kg
	Poids de l'emballage	31.85 kg
	Montage VESA	400 x 400 mm – M6
	Largeur du cadre	B:21 mm   T:15 mm   L/R:15 mm
FeaturesCaractéristiq ues	Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, No SignalPower Off, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote Control via LAN, Real Time Clock
	Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable



Fonctions opitonnelles

Haut-parleurs

2 x 8 W

Certification

Approbation EMC

Marquage CE

Marquage CE

Logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder

CPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

0 OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

2 x 8 W

Oui