

UHM - 75" UHD - 400nits

Vestel



#UHM75UH82

Contrôle de l'affichage sur RS232 et LAN Notre plateforme permet aux utilisateurs de contrôler leurs écrans en utilisant une large gamme de commandes via un réseau local ou une connexion série RS232 directe. Affichage sans fil À l'aide de l'adaptateur d'affichage sans fil Microsoft ou des fonctions de partage d'écran Android sur les appareils Windows et Android, vous pouvez faire un affichage miroir sur l'écran à l'aide des capacités d'affichage sans fil intégrées sans utiliser de périphériques ou de câbles externes.

Specifications

- 3840x2160 (UHD)
 - Résolution
- 400 cd/m2
 - Luminosité
- _ 16/7
 - Opération
- Ultra mince

Cadre

Panneau

Taille

75?



Type de rétro- éclairage	Direct-Type LED	
Luminosité	400 cd/m2	
Résolution	3840 x 2160 (16:9) – UHD	
Ratio de contraste	1200:1	
Rapport de Contraste Dynamique	40000:1	
Durée de vie de la dalle (min.)	30000 Hrs	
Temps de réponse	8 ms	
Zone active (H x V)	1650 x 928 mm	
Pixel Pitch (H x V)	0.429 x 0.429 mm	
PPI (pixel par pouce)	59	



Angle de Vue	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	1.07 G (8bits + FRC)
Traitement d'écran	2H
Niveau de brume	3%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra mince
Orientation	Horizontal
Heures de fonctionnement	16/7
Domaines d'utilisation	Intérieur
Entrée RVB	VGA(DE-15F)

Connectivité du

moniteur



	Sortie RVB	N/A
	Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
	Sortie vidéo	HDMI2.0
	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Typique	223 W



	Veille prolongée	?0.5 W
Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable
Mécanique	Dimensions (LxPxH)	1684 x 100 x 967 mm
	Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1948 x 210 x 1170 mm
	Poids	37.2 kg
	Poids de l'emballage	50.2 kg
	Montage VESA	600 x 400 mm – M6
	Largeur du cadre	B:21 T:16 L/R:16 mm
Caractéristiques	Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock



	Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
	Fonctions opitonnelles	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance
	Haut-parleurs	2 x 12 W
Certification	Sécurité	Oui
	Approbation EMC	Oui
	Marquage CE	Oui