



UHM - 75" UHD - 400nits

Vestel



#UHM75UH82

Contrôle de l'affichage sur RS232 et LAN Notre plateforme permet aux utilisateurs de contrôler leurs écrans en utilisant une large gamme de commandes via un réseau local ou une connexion série RS232 directe. **Affichage sans fil** À l'aide de l'adaptateur d'affichage sans fil Microsoft ou des fonctions de partage d'écran Android sur les appareils Windows et Android, vous pouvez faire un affichage miroir sur l'écran à l'aide des capacités d'affichage sans fil intégrées sans utiliser de périphériques ou de câbles externes.

Specifications

- **3840x2160 (UHD)**
Résolution
 - **400 cd/m2**
Luminosité
 - **16/7**
Opération
 - **Ultra mince**
Cadre
-

Panneau

Taille

75"

**Type de rétro-éclairage**

Direct-Type LED

Luminosité400 cd/m²**Résolution**

3840 x 2160 (16:9) – UHD

Ratio de contraste

1200:1

Rapport de Contraste Dynamique

40000:1

Durée de vie de la dalle (min.)

30000 Hrs

Temps de réponse

8 ms

Zone active (H x V)

1650 x 928 mm

Pixel Pitch (H x V)

0.429 x 0.429 mm

PPI (pixel par pouce)

59

**Angle de Vue**

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur de Couleur

1.07 G (8bits + FRC)

Traitement d'écran

2H

Niveau de brume

3%

Taux de rafraîchissement

60 Hz

Type de Cadre

Ultra mince

Orientation

Horizontal

Heures de fonctionnement

16/7

Domaines d'utilisation

Intérieur

Connectivité du moniteur**Entrée RVB**

VGA(DE-15F)

**Sortie RVB**

N/A

Entrée vidéo

4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Sortie vidéo

HDMI2.0

Entrée audio

Entrée ligne L/R

Sortie audio

Écouteurs, Optic SPDIF

Contrôle externe

RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Capteur Externe

RJ12

Conditions de fonctionnement**Température**

0-40°C

Humidité

10-90%

Consommation d'énergie**Typique**

223 W

**Veille prolongée**

?0.5 W

Accessoires**Standard**

QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Mécanique**Dimensions (LxPxH)**

1684 x 100 x 967 mm

Dimensions de l'emballage (LxPxH)

1948 x 210 x 1170 mm

Poids

37.2 kg

Poids de l'emballage

50.2 kg

Montage VESA

600 x 400 mm – M6

Largeur du cadre

B:21 | T:16 | L/R:16 mm

Caractéristiques**Caractéristiques principales**

Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock

**Caractéristiques mécaniques**

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder

Fonctions optonnelles

OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

Haut-parleurs

2 x 12 W

Certification**Sécurité**

Oui

Approbation EMC

Oui

Marquage CE

Oui