



UHM - 86" UHD - 400nits

Vestel



#XD86B-4F

Contrôle de l'affichage sur RS232 et LAN Notre plateforme permet aux utilisateurs de contrôler leurs écrans en utilisant une large gamme de commandes via un réseau local ou une connexion série RS232 directe. **Affichage sans fil** À l'aide de l'adaptateur d'affichage sans fil Microsoft ou des fonctions de partage d'écran Android sur les appareils Windows et Android, vous pouvez faire un affichage miroir sur l'écran à l'aide des capacités d'affichage sans fil intégrées sans utiliser de périphériques ou de câbles externes.

Specifications	-	3840x2160 (UHD) Résolution
	-	400 cd/m2 Luminosité
	-	16/7 Opération
	-	Ultra mince Cadre

Panneau

Taille

86?



Type de rétro-éclairage

Edge-Type LED

Luminosité

400 cd/m²

Résolution

3840 x 2160 (16:9) – UHD

Ratio de contraste

1200:1

**Rapport de
Contraste
Dynamique**

40000:1

**Durée de vie de la
dalle (min.)**

30000 Hrs

Temps de réponse

8 ms

Zone active (H x V)

1895 x 1066 mm

Pixel Pitch (H x V)

0.4935 x 0.4935 mm

PPI (pixel par pouce)

52

**Angle de Vue**

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur de Couleur

1.07 G (8bits + FRC)

Traitement d'écran

2H

Niveau de brume

3%

Taux de rafraîchissement

60 Hz

Type de Cadre

SNB

**Connectivité du
moniteur****Entrée RVB**

VGA(DE-15F)

Sortie RVB

N/A

Entrée vidéo

4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)

Sortie vidéo

HDMI2.0



	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Typique	254 W
	Veille prolongée	20.5 W
Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz
Accessoires	Standard	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery,



Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Mécanique

Dimensions (LxPxH)

1975 x 103 x 1146 mm

Dimensions de l'emballage (LxPxH)

2163 x 318 x 1405 mm

Poids

65.8 kg

Poids de l'emballage

85.6 kg

Montage VESA

600 x 400 mm – M6

Largeur du cadre

B:38 | T:38 | L/R:38 mm

Caractéristiques

Caractéristiques principales

Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto- Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, NoSignalPowerOff, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, remote control via LAN, Real Time Clock

Caractéristiques mécaniques

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder



**Fonctions
optionnelles**

OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

Haut-parleurs

2 x 12 W

Certification

Sécurité

oui

Approbation EMC

oui

Marquage CE

oui