



UHD - 55" - Touch Series

Vestel



#IFD55TH652

Effacement de la paume La fonction d'effacement automatique de la paume permet aux enseignants et aux étudiants de simplifier l'expérience du tableau blanc avec une écriture et un effacement fluides. **Facilité d'utilisation avec Android** Android offre aux enseignants un accès direct aux cours et aux outils de collaboration, notamment le tableau blanc, le navigateur Web, la bibliothèque d'applications et le partage d'écran sans fil natif.

Panneau

Taille de l'écran

55"

Technologie du panneau

IPS

Type de rétroéclairage

Direct-Type LED

Luminosité

400 cd/m²

**Résolution**

UHD: 3840 x 2160 – HDR10

Taux de contraste

1300:1

Taux de contraste dynamique

40000:1

Durée de vie du panneau (min.)

30000 Hr

Temps de réponse (typique)

6 ms

Zone active (H x V)

12010 x 681 mm

Angle de vue

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10

Valeur chromatique

16.7 M (8-bit)

Traitement d'écran

2H

Indice de flou

8%

**Fréquence de rafraîchissement**

60Hz

Type de devanture

Black Super Narrow Bezel

Orientation

Horizontale

Heures de fonctionnement

16/7

Zone d'utilisation

Intérieur

Connections**Entrée RVB**

VGA(DE-15F)

Sortie RVB

N/D

Entrée vidéo

3xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal), 1xMicroSD

Sortie vidéo

HDMI2.0

Entrée audio

Line In L/R

**Sortie audio**

Headphone, Optic SPDIF

Contrôle externe

RS232(DE-9F), 2*Ethernet(RJ45), Service(RJ12)

Capteur Externe

RJ12

MÉCANIQUE**Dimensions du produit (LxPxH)**

1280 x 123 x 751 mm

Dimensions de l'emballage (LxPxH)

1480 x 265 x 930 mm

Poids du produit

29.45 kg

Poids du paquet

38.15 kg

Puissance**Alimentation**

90% 110 VAC – 240 VAC

Technologie tactile**Type de technologie tactile**

Infrared (IR) Technology

Point de contact pris en charge

10 Points

**Sensibilité**

Tout contact avec le doigt, la main gantée ou aiguille

Connectivité

HID, TUIO, Flash

**Système
d'exploitation et
applications prises
en charge**

Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP,
Mac® OS, Linux, Android

Orientation

Horizontale

Étalonnage

Pas nécessaire

Précision

%90 <

Taux de déclaration

Up to 450 fps

Type de verre

Anti Glared (AG), 4mm Tempered

Communication

USB 2.0

Mode d'alimentation



USB

**Tension
d'alimentation**

DC 5V +/- 5%

Courant Moyen

<400mA

Temps de réponse

<10ms

Précision tactile

+/-2mm (over 90% area)

**Tailles des objets
pour usage tactile**

5mm

**Durabilité usage
tactile**

Illimité

Compatibilité HID

Oui USB

Environnement

**Température de
fonctionnement**

+40°C / 0°C

**Humidité de
fonctionnement**

90%



Concommodation d'énergie

Typique

83 W

Veille Prolongée

20.5W

Accessoire

Standard

QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Caractéristiques

Caractéristiques principales

USB-Autoplay, Auto-switch on Failover, Control Button Lock, HDMI Wake-Up

Caractéristiques mécaniques

IR Touch, Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying handles, Detachable logo positioning, Cable Holders

Fonctions optionnelles

OPS Compliance

Haut-parleur

2 x 8 W

Sécurité

Sécurité

YES

Approbation EMC

YES

Marquage CE



YES
