



Evos W7

Série Evos



#CLEW7

Si vous recherchez une lumière LED particulièrement naturelle pour les effets et l'éclairage, alors vous êtes au bon endroit avec ce WashBeam professionnel. Le moteur LED blanc chaud permet non seulement de créer des tons pastels chaleureux mais aussi une formidable lumière blanche chaude pour l'éclairage de personnes/objets/etc. La lyre wash à effets EVOS W7 de Cameo, permettant le contrôle de chaque Pixel, et équipé d'un dispositif multi-effets, s'adresse principalement aux sociétés de location de matériel à la clientèle professionnelle exigeante. Pas moins de 19 LED RGBW de 40 W génèrent des couleurs soutenues pour des effets lumineux à couper le souffle. Comparativement aux autres appareils, le Cameo EVOS W7 offre un indice de restitution des couleurs particulièrement élevé (IRC >Ra 90). Grâce au pilotage individuel de toutes les LED via la fonction " Single Pixel Control ", la lyre wash à effets Cameo EVOS W7 permet de réaliser des effets sublimes. Le puissant flux lumineux de 12 500 lumen plonge toute manifestation dans une lumière claire et chaude avec des couleurs nettement définies et une couverture de déplacement étendue de 540° à l'horizontale (Pan) et 270° à la verticale (Tilt). La polyvalence est encore accrue par une impressionnante plage de zoom comprise entre 4,5° et 55°, qui permet de créer des faisceaux puissants concentrés ou un effet wash étendu. Les faisceaux lumineux orientés peuvent par ailleurs produire des formes asymétriques grâce à l'utilisation du dispositif multi-effets interne.

Informations techniques

Type de produit

Lyres à LED

Type

Projecteur asservi (lyre)



Spectre de couleurs

RGBWW

Nombre de LED

19

Type de LED

40 W RGBW

Fréquence de rafraîchissement

800 Hz, 1200 Hz, 2000 Hz, 3600 Hz, 12 kHz, 25 kHz – réglable Hz

Angle de dispersion

Beam Angle: 4.5 ° – 34 °, Field Angle: 7 ° – 55 °

Entrée DMX

Connecteur XLR mâle 3 points, Connecteur XLR mâle 5 points, Réseautage

Sortie DMX

Connecteur XLR femelle 3 points, Connecteur XLR femelle 5 points, Réseautage

Modes DMX

16 canaux, 18 canaux, 22 canaux, 33 canaux, 43 canaux, 87 canaux

Fonctions DMX

Dimmer, Dimmer fin, Macro mouvement, Motifs d'effets, Pan/Tilt, Pan/Tilt fine, Paramètres système, Patterns, Préréglages de couleurs, Single Pixel Control, Strobe, Zoom, Zoom fin

**Mouvement PAN**

540 °

Mouvement TILT

270 °

Pilotage

Art-Net3, DMX512, KlingNet, RDM activé, sACN

Modes autonomes

Programmes Auto, Static

Réglages

Roue codeuse

Indicateurs

Alimentation sur batterie pour réglage système hors
branchement secteur (batterie à recharge automat,
Écran LCD couleur rétroéclairé

Tension secteur

100 – 240 V, 50 – 60 Hz

**Consommation
électrique**

900 W

Fusible

T10AL 250 V

**Embase secteur**

Neutrik TrueOne Input

Matériau boîtier

ABS, nylon et polycarbonate ignifuges et respectueux de l'environnement

Couleur coffret

Noir

Flux lumineux

12500 lm

Dimensions**Largeur**

421 mm

Hauteur

257 mm

Profondeur

482.5 mm

Poids

23 kg