



Drop P4

Série Drop



#CLDROPP4

L'harmonie du design et de la flexibilité ! Avec ce projecteur, les professionnels et les entreprises de location sont encore mieux équipés ! Qu'ils soient installés sur pieds, en suspension ou autrement, nos projecteurs de la série DROP ont toujours fière allure, car leur support présente un système de fixation intelligent qui dissimule les vis. Notre étrier innovant est vissé en dessous du projecteur, et non sur le côté comme d'ordinaire, d'où l'aspect à la fois sobre et épuré de la lampe lorsqu'elle est démontée. Ce projecteur offre aussi diverses possibilités de fixation, soit sur le support, soit sur des pieds en caoutchouc. Pour son utilisation sur pieds en position verticale, c'est-à-dire sans fixation au support, il intègre une vis permettant de régler l'inclinaison. Conformément à la classe de protection IP65, ce projecteur peut également être utilisé en extérieur.

Informations techniques

Type de produit

LED Wash Light

Type

Projecteur PAR pour extérieur

Spectre de couleurs

RGBWA + UV

**Nombre de LED**

4

Type de LED

15 W

Angle de dispersion

22 °, 32 °, 40 °

Entrée DMX

Connecteur XLR femelle 3 points

Sortie DMX

XLR 3-Pol male IP65

Fonctions DMX

Colour Change, Colour Fade, colour macro, Comportement de dimmer, Correction de température de couleur, Dimmer, Dimmer Curve, Dimmer fin, LED PWM Fréquence, RGBWA + UV, RGBWA + UV Fine, Strobe

Modes autonomes

Colour macro, Colour Mix, Mode Master / Slave, Programmes Auto, Strobe, Tunable White, User Colours

Pilotage

DMX, RDM

Réglages

Bas, Enter, Haut, Mode

**Indicateurs**

afficheur OLED

**Consommation
électrique**

45 W

Embase secteur

Neutrik PowerCON TRUE1 IN / OUT

Matériau boîtier

ABS, Metal

Couleur coffret

Noir

Classe IP

IP65

Refroidissement

Convexion

Flux lumineux

1400 lm

**Température
maximale de
fonctionnement**

0 – 40 °C

**Taux d'hygrométrie
relative**

< 85 %, pas de condensation



Certification

E, ETL, FCC, RoHS

Accessoires (fournis)

1 x Support de montage, 2 x filtre, Neutrik powerCON

Dimensions

Largeur

186 mm

Hauteur

170 mm

Profondeur

170 mm

Poids

3,1 kg