



WD-120B

Theatrixx



#WD120B

Conçue pour résister aux conditions quotidiennes des tournées, la distribution électrique WD-120B de Theatrical propose une quantité impressionnante d'options pour un si petit format. Le panneau avant est découpé dans une feuille d'aluminium robuste de 0.080" fixé à un châssis en acier robuste qui est par la suite inséré dans une valise de transport Nanuk type 950. Ce type de distribution électrique est conçu pour l'alimentation d'appareil audio et distribution temporaire sur scène. Il propose 6 connecteurs TL4 30A 120/240V (L14-30) indépendants et 4 duplex 5-20 séparés en 8 sorties individuelles sur un disjoncteur principal 100A 3 phases. Des bornes de lecture et des indicateurs de type néon permettent de confirmer facilement la présence et la lecture de la tension. Il comporte également un sélecteur de 1 à 3 phases situé sur le dessus sous une trappe d'accès facile.

Entrée

Connecteur

Entrée CAM – Mâle ou Mise à la terre/Neutre Inversé

Disjoncteur

Disjoncteur Principal 100A 120/208V 3 phases

Sorties

Connecteur

6x Réceptacles L14-30
4x Duplex 5-20



Fonctionnalités	Disjoncteurs	6x Circuits 30A 120/240V 8x Circuits 20A 120V
	Multimètre numérique	Oui, intégré (voltmètre/ampèremètre/wattmètre)
	Sélecteur 1 / 3 phases	Oui, accès facile par le dessus
	Indicateur néon	1x indicateur de type néon par phase
	Bornes de lecture de voltage	Non
	Boitier	Valise de transport Nanuk 950
Dimensions	Hauteur	297,18mm (11.7")
	Profondeur	464,82mm (18.3?)
	Largeur	579,12mm (22.8?)



Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 