



HDMI à Fibre - Module réversible

Theatrixx



#XVVRMHDMI2FIBER

Le Module Rack HDMI à Fibre est une option d'unité pour le système de Convertisseur Réversible 8-Bay. Le module peut être inséré dans le chassis du 8-Bay dans les deux sens, ce qui permet de positionner les entrées/sorties à l'avant ou à l'arrière de l'unité selon la circonstance. Il n'y a pas de PCB exposés car tous les modules sont fermés et donc protégés contre les chocs statiques, la poussière et l'usure générale. Des broches à ressort, plaquées or, redondantes avec rétentation magnétique fournissent une alimentation DC aux modules, ce qui signifie qu'aucun câblage compliqué et aucune brique d'alimentation externe ne sont nécessaires.

Connexions

Entrée vidéo

HDMI 2.0 type A

Port ethernet

1 Gbps Ethernet sur Neutrik EtherCON

Sortie fibre

10 Gbps Optical Ethernet, basé sur SFP,
Choix entre monomode ou multimode,
Choix de connecteurs Neutrik OpticalCON DUO ou QUAD, ou FiberFOX EBC



Signaux supportés

Tous les formats HDMI 2.0 incluant: 4K/60 8-bit 4:4:4, 4K/60 10-bit 4:2:2, High dynamic range (HDR10 & Dolby Vision)

Audio imbriqué

Jusqu'à 8 canaux, 24 bit, 192 kHz

Technologie d'encodage

SDVoE (NT1000-based)

Latence typique

< 0.1 ms

Signaux auxiliaires

1 Gbps Ethernet pass-thru

Spécifications environnementales

Humidité de fonctionnement

0 % à 90 % sans condensation

Spécifications physiques

Hauteur

41 mm (1.61 in)

Profondeur

121.5 mm (4.78 in)



Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation redondante réversible alimentée par le TXVV-RF8 (8-Bay Rackmount Frame)

Dans la boîte

Theatrixx HDMI à Fibre Moduke Rack

Certification

This device complies with the following international standards

FCC Part 15 Class A
EN 60950-1
EN 55022

Certifications

