



HDMI DA 1:4 - True1

TheatrIXX



#XVVHDMIDA4T1

Lors d'un événement en temps réel, les équipements technologiques professionnels se doivent d'être robustes, fiables et d'une grande qualité. Nous avons commencé avec une feuille blanche et construit ce qui pourrait bientôt devenir la pièce la plus digne de confiance de vos équipements. Voici donc la première série de convertisseurs dessinée et conçue spécialement pour la route. Les convertisseurs vidéo sont aujourd'hui utilisés partout sur les événements professionnels, les présentations multimédias, les spectacles et les tournées, et jouent souvent un rôle crucial. Pourtant, ils sont souvent le maillon faible de la chaîne de signal ; connecteurs de faible qualité, boîtier frêle, blocs d'alimentation d'utilisation domestique et designs trop simples non-adaptés à l'usage. Pour changer tout cela, nous avons conçu la ligne de convertisseurs vidéo xVision.

Connexions

Entrée Video

HDMI 2.0 type A avec système de verrouillage

Sortie vidéo

4 x HDMI 2.0 type avec système de verrouillage

Réduction d'échelle individuelle par port

Signaux supportés

Formats supportés

HDR 4K/2K @ 60 fps (4:2:0 10 bits)



4K/2K @ 60 fps (4:4:4 8 bits)

HDCP Compliance

HDCP 2.2/1.4

Bande passante vidéo

Single-link 600 MHz (18 Gbps)

Support audio imbriqué

DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD Dolby

Spécifications environnementales

Température de fonctionnement

0-40° C

Humidité de fonctionnement

0 % à 90 % sans condensation

Besoins en énergie

Alimentation électrique

Alimentation électrique intégrée
PowerCON True1 in / loop thru

Consommation d'énergie

25W

Spécifications physiques

Hauteur

50 mm (1.97 in)



Profondeur

180 mm (7.08 in)

Largeur

107 mm (4.21 in)

Poids

1 kg (2.2 lbs)

Dans la boîte

xVision HDMI DA 1:4 (True1)

Certifications



DESIGNED & MANUFACTURED
IN CANADA 

