PDU – 49’’ UHD – 500nits

Vestel



#PDU49UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau

Taille	49?
Technologie du panneau	IPS
Type de rétro-éclairage	Direct-Type LED
Luminosité	

	500 cd/m2
Résolution	
	3840 x 2160 (16:9) – UHD
Ratio de contraste	
	1200:1
Rapport de Contraste Dynamique	50000:1
Durée de vie de la dalle (min.)	50000 Hrs
Temps de réponse	
	8 ms
Zone active (H x V)	
	1074 x 605 mm
Pixel Pitch (H x V)	
	0.5593 x 0.5593 mm
Angle de Vue	
	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Valeur de Couleur	
	8bit, 16.7 M couleurs

Traitement d'écran	3H
Niveau de brume	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7
Domaines d'utilisation	Intérieur

Connectivité du moniteur

Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A
Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a

	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	**Température**	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	**Typique**	83W (TBD)
	Veille prolongée	?0.5 W
Puissance	**Alimentation électrique**	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz
Accessoires	**Standard**	QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Mécanique

Dimensions (LxPxH)	1102 x 104 x 635 mm
Dimensions de l'emballage (LxPxH)	1215 x 165 x 775 mm
Poids	13.7 kg
Poids de l'emballage	17 kg
Montage VESA	200 x 200 mm – M6
Largeur du cadre	B:11 | T:8 | L/R:8 mm

Caractéristiques

Caractéristiques principales	Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock
Caractéristiques mécaniques	Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder
Fonctions opitonnelles	OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

Haut-parleurs

2 x 8 W

Certification

Sécurité

Oui

Approbation EMC

Oui

Marquage CE

Oui