



PDU – 65’’ UHD – 400nits

Vestel



#PDU65UF82

Planificateur Le logiciel Digital Signage Monitor permet de nombreuses fonctionnalités importantes telles que Scheduler. Le planificateur définit facilement l'heure de mise sous/hors tension de votre écran et vous permet de ne pas vous soucier de l'état de vos écrans à tout moment. **Lancement automatique** Nous avons simplifié la tâche afin de donner à toute application HTML5 un lien dans le logiciel SoC. Sur cela, l'affichage commencera avec le lien donné. L'application peut être une application hors ligne ou en ligne, permettant aux clients d'exécuter leur propre application.

Panneau

Taille

65"

Technologie d'écran

IPS

Type de rétro-éclairage

Direct-Type LED

Luminosité



400 cd/m²

Résolution

3840 x 2160 (16:9) – UHD

Ratio de contraste

1200:1

**Rapport de
Contraste
Dynamique**

40000:1

**Durée de vie de la
dalle (min.)**

50000 Hrs

Temps de réponse

8 ms

Zone active (H x V)

1428 mm (H) x 804 mm (V)

Pixel Pitch (H x V)

0.372 x 0.372 mm

PPI (pixel par pouce)

68

Angle de Vue

178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10



Valeur de Couleur	1.07 G (8bits + FRC)
Traitement d'écran	3H
Niveau de brume	1%
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Type de Cadre	Ultra Narrow Bezel
Orientation	Horizontal / Vertical
Heures de fonctionnement	24/7
Domaines d'utilisation	Intérieur
Entrée RVB	VGA(DE-15F)
Sortie RVB	N/A

Connectivité du moniteur



	Entrée vidéo	4xHDMI2.0, DP1.2a, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)
	Sortie vidéo	HDMI2.0, DP1.2a
	Entrée audio	Entrée ligne L/R
	Sortie audio	Écouteurs, Optic SPDIF
	Contrôle externe	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)
	Capteur Externe	RJ12
Conditions de fonctionnement	Température	0-40°C
	Humidité	10-90%
Consommation d'énergie	Veille prolongée	20.5 W
Puissance	Alimentation électrique	110 VAC – 240 VAC – 50/60 Hz



Accessoires

Standard

QSG, IB, Power Cord, Remote Control, RC Battery, Mounting Kit, Extension Brackets, IR Extender Cable

Mécanique

Dimensions (LxPxH)

1459 x 99 x 853 mm

Dimensions de l'emballage (LxPxH)

1607 x 177 x 980 mm

Poids

24.45 kg

Poids de l'emballage

31.85 kg

Montage VESA

400 x 400 mm – M6

Largeur du cadre

B:21 mm | T:15 mm | L/R:15 mm

FeaturesCaractéristiques

Caractéristiques principales

Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD Rotation, No SignalPower Off, Screen Saver, Pixel shift, Scheduler, Videowall support, Remote Control via LAN, Real Time Clock

Caractéristiques mécaniques

Joystick, IR Extender Support, Rocker Switch, Detachable power cable, Carrying slots, Detachable



logo positioning, Internal usb cover, Cable Holder

**Fonctions
opitonnelles**

OPS Compliance, IR Overlay Touch Compliance

Haut-parleurs

2 x 8 W

Certification

Sécurité

Oui

Approbation EMC

Oui

Marquage CE

Oui